


X80750 - Doppelkeilspanner M6



126,37 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: IBT GmbH
Bestell-Nr.: X80750



Der X80750 ist ein Mitee-Bite Doppelkeilspanner M6 — die meistgenutzte Größe für Standardteile. Er klemmt zwei Werkstücke gleichzeitig von einer einzigen Montagebohrung aus. Spannkraft 6,7 kN, Anzugsmoment 14,3 Nm, Breite B 18,6 mm, Werkstückabstand B2 19 mm, maximale Spreizung 20,3 mm, Innensechskant 5 mm. Liefereinheit: 6 Stück.

Für mittlere Werkstücke auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Zwei gegenläufige Keile spannen beide Werkstücke gleichzeitig — Platzbedarf und Nebenzeiten sinken bei Serienfertigung. Ideal für runde und flache symmetrische Teile. Material: Keilkörper Stahl einsatzgehärtet.

IBT ist Exklusivdistributor von Mitee-Bite für Deutschland und Österreich und führt den X80750 ab Lager in Wiesbaden.

Artikeleigenschaften

Spannkraft:	6700
Spannelemente für:	Vorrichtung
Klemmkörper aus:	Aluminium
Werkstück Anzahl:	Mehrfachspannung
Gewindegröße:	M6
Spannart:	Innen-spannen, Außen-span

Lieferumfang:

6 Stück pro Pack

CAD-Datei: [X80750.STEP](#)

Detaillierte Produktbeschreibung:

Mit den kompakten DoppelkeilSpannelementen lassen sich zwei Werkstücke gleichzeitig spannen.

Das ermöglicht Ihnen mehr Bauteile mit weniger Rüstzeit auf Ihre Vorrichtung zu spannen.

Der spezielle Stahlkeil spreizt das Aluminiumprofil und gewährleistet eine gleichmäßige Kraftverteilung zu beiden Seiten, damit haben Sie die Möglichkeit Ihren Spannvorgang mit angetriebenen Werkzeugen noch einmal zu beschleunigen.

- Die Mehrfachspannung minimiert den Platzbedarf und senkt so Nebenzeiten und Stückkosten
- Preiswert
- Ideal für runde und flache Teile
- Hohe Spannkraft bis zu 27kN (2,7t)
- Leicht zu automatisieren
- In 7 verschiedenen Größen erhältlich

Material:

- Aluminiumprofil: 7075-T6 Aluminium
- Stahlkeil: Automatenstahl
- Schraube: 12.9 Stahl brüniert

Verwendung:

- Mit 2 passenden Anschlägen spannen Sie 2 Bauteile gleichzeitig
- Für Vorrichtungplatten

*Auch in 500mm Länge (ungebohrt) erhältlich.

Hinweis:

Doppelkeil-Aluprofil:
X60220

Doppel-Stahlprofil: