28.11.2025

X56085 - Pitbull-Spannklemme M12





1

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: IBT GmbH Bestell-Nr.: X56085























Klemmkante: stumpf Material: Stahl Spannkraft: 50kN Anzugsmoment: 145Nm

B1: 15,2mm H1: 16,3mm BH9: 38,1mm H2: 9,5mm H: 19,56mm Gewinde: M12 Klemmbreite: 38,1mm Klemmweg: 1,9mm

St./Pack: 2

Artikeleigenschaften

Spannkraft: 50000 Spannelemente für: Vorrichtung Klemmkörper aus: Stahl

Spannart: Außen-spannen
Werkstück Anzahl: Einzelteilspannung


Gewindegröße: M12

Lieferumfang: 2 Stück pro Pack

CAD-Datei:

X56085.STEP

Ähnliche Produkte:



Klemm- ka	nte Materi	al Spann- kraft [kN]	Anzugs- moment [Nm]	B1 [mn	n] H1 [mm] BH9 [mm]	H2 [mr	n] H [mn	n] Gewind	e Klemm- breite [mm]	Klemm- weg [mm]	St./ Pac	k Art.Nr.
Messer	Stahl	2,8	1,8	3,8	3,6	9,5	1,9	6,6	M2,5	9,5	0,15	8	X56000
stumpf	Stahl	2,8	1,8	3,8	3,6	9,5	1,9	6,6	M2,5	9,5	0,15	8	X56010

28.11.2025

stumpf	Messing 0,9	0,6	3,8	3,6	9,5	1,9	5,59	M2,5	9,5	0,15	8	X56015
Messer	Stahl 6,6	5,6	5,1	4,8	12,7	2,6	9,9	M4	12,7	0,4	8	X56020
stumpf	Stahl 6,6	5,6	5,1	4,8	12,7	2,6	9,9	M4	12,7	0,4	8	X56030
stumpf	Messing 1,8	2,8	5,1	4,8	12,7	2,6	8,64	M4	12,7	0,4	8	<u>X56040</u>
Messer	Stahl 16	22,5	7,6	7,2	19,05	3,8	14,48	M6	19,1	0,6	6	X56050
stumpf	Stahl 16	22,5	7,6	7,2	19,05	3,8	14,48	M6	19,1	0,6	6	X56060
stumpf	Messing 4,2	5,6	7,6	7,2	19,05	3,8	11,18	M6	19,1	0,6	6	X56065
Messer	Stahl 26	40	10,2	11,4	25,4	6,3	18,03	M10	25,4	1,7	4	<u>X56070</u>
stumpf	Stahl 26	40	10,2	11,4	25,4	6,3	18,03	M10	25,4	1,7	4	X56075
Messer	Stahl 50	145	15,2	16,3	38,1	9,5	19,56	M12	38,1	1,9	2	X56080
stumpf	Stahl 50	145	15,2	16,3	38,1	9,5	19,56	M12	38,1	1,9	2	X56085

Detaillierte Produktbeschreibung:

Die PITBULL®Klemme vereint viele Vorzüge, unter anderem erzeugt sie eine Niederzugwirkung mit hohen vertikalen und horizontalen Klemmkräften bis 50 kN (siehe Tabelle).

- Hohe Klemmkräfte -> sichere, präzise Spannung
- Extrem geringe Bauhöhe -> keine Werkzeugstörkanten
- Kompakte Bauweise -> Mehrseitenbearbeitung
- Platzsparend -> ideal für Mehrfachspannung

Erhältlich in 3 Ausführungen:

- Mit Messerkante für Rohteile
- Mit stumpfer Kante für allg. Arbeiten
- Aus Messing zur Vermeidung von Klemmriefen

Material:

• Klemmkörper: Werkzeugstahl A2

• Schraube: DIN912 12.9 • O-Ring: Gummi - Ölfest

Verwendung:

• Zum Spannen von Rohteilen oder zur zweiten Bearbeitung

• Für Vorrichtungplatten

Hinweis:

X26083