9.12.2025

X54110 - Kombi-Niederzug-Spannpratze M10









Spannkraft: 8,9kN Anzugsmoment: 28Nm

L: 43,2mm L1: 25,4mm L2: 19mm B: 19mm H: 12,7mm H1: 15,75mm H2: 6,4mm H3 max.: 21,5mm S: 2,3mm D: M8 S1: 1,6mm

Exzenterschraube: M10 (X50368)

St./Pack: 1

SW: 6mm SW1: 7mm

Artikeleigenschaften

Spannkraft: 8900
Spannelemente für: Vorrichtung
Klemmkörper aus: Stahl

Spannart: Außen-spannen

Gewindegröße: M10

Werkstück Anzahl: Einzelteilspannung, Mehrf

Lieferumfang:

1 Stück pro Pack

CAD-Datei: X54110.STEP

Detaillierte Produktbeschreibung:

NiederzugSpannpratzen drücken das Werkstück fest auf die Unterlage (NiederzugEfekt) und erzeugen so eine feste, sichere Spannung. Die Vorderseite der Pratze dient zum Spannen, die Rückseite kann als Anschlag verwendet werden.

- Platzsparende Mehrfachspannung
- Klemmscheibe mit gezahnter Fläche für Rohteile und glatter Fläche für bearbeitete Teile
- Montage in einer Nut mit der Breite B (+0,05)
- Die Angrifshöhe des Klemmstücks kann durch die Tiefe der Nut verändert werden
- · Körper und Klemmscheibe einsatzgehärtet

Material:

Grundkörper: Stahl

Klemmscheibe: Stahl gehärtetExzenterschraube: Stahl brüniertMontageschrauben: DIN912 10.9

Verwendung

- Zum Spannen von Rohteilen und Werkstücken zur zweiten Bearbeitung
- Ideal für Mehrfachspannungen
- Für Vorrichtungplatten

71,62 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Mitee Bite Products LLC

Bestell-Nr.: X54110

9.12.2025

Hinweis:

Ersatzschraube:

X50368

Vierkantscheibe: